



CareCom IP

Hvad er CareCom IP?

CareCom IP er en af rumenhederne til Tunstalls avancerede TeleVagt personsikringsystemer. Rumenheden giver mulighed for alarmtryk, nærværsmarkering, assistancekald, 2-vejs samtale i fuld dupleks samt for visning af alarmer i display.

Hvem er produktet til?

CareCom IP giver muligheder for kommunikation mellem beboere og personale på plejecentre.

Hvordan virker det?

Faciliteterne i CareCom IP er udviklet på baggrund af erfaringer fra skandinaviske plejecentre og i tæt samarbejde med personale.

CareCom IP monteres på væg og tilkobles IP netværk via kat. 5 / kat. 6 kabler, og den strømforsynes via PoE.

CareCom IP har to alarmindgange (henholdsvis alarm og døralarm) og to udgange til indikering af alarm og nærvær. Derved kan personalet let tilkalde hjælp via et enkelt tryk. Alarmerne sendes ud i TeleVagt systemet som alarmbeskeder, der indeholder alarmårsag og bolignummer, så kollegaer hurtigt kan komme til hjælp.

Hvordan virker rumenheden?

Via et tydeligt display kan der vises aktive alarmer, og de enkelte alarmer kan kvitteres fra apparatet, ligesom det vil være muligt at etablere tale-kommunikation i fuld dupleks med det andet apparat, hvor alarmen kommer fra.

CareCom IP anvender Tunstall CT-Link protokol på IP. Det sikrer en pålidelig kommunikation mellem rumapparatet og den centrale controller i systemet.

På talesiden anvender CareCom IP den anderkendte SIP protokol i VoIP kommunikationen. CareCom IP giver desuden mulighed for forskellige andre taleapplikationer som f.eks:

- Besvarelse af dørtelefoner
- Udsendelse af fælles talebeskeder
- Diskret indlytning

Funktioner og Fordele

- 2-vejs samtale i fuld duplex
- Udviklet i tæt samarbejde med personalet på skandinaviske plejecentre
- Anvender CT-Link protokol på IP, som sikrer en pålidelig kommunikation mellem rumapparatet og den centrale controller i systemet
- På talesiden anvender CareCom IP den anerkendte SIP protokol i VoIP kommunikationen

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

K1122

Farve:

Hvid

Vægt:

0,1 kg

Dimensioner:

H × B × D = 90 × 140 × 32 mm

Tilkoblingsstik IP:

RJ45 - 8-polet modularstik

Tilkoblingsstik IO:

RJ45 - 8-polet modularstik

LAN standarder:

802.3u – 100BaseTX

Strømforsyning:

PoE - Power over Ethernet forsyning

Forbrug: max 5 Watt

Tale:

Fuld duplex kvalitet. Justerbar volume op til 80 dB

Materiale:

ABS plastik

Standarder

Beskyttelse:

IP30 klassificeret

Direktiver:

CE-mærket

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: info@tunstallnordic.com | w: tunstall.dk