



iVi alarmsender med faldsensor

Hvad er iVi?

iVi er en lille alarmsender, der automatisk afgiver en alarm ved fald. Brugeren kan derudover tilkalde hjælp ved at trykke på alarmknappen.

Hvem er produktet til?

Alarmsenderen er designet til mennesker, der jævnligt kan opleve svimmelhed og kan måske falde.

Hvordan virker det?

iVi kan konfigureres til at sende en alarm automatisk, såfremt der ikke har været bevægelse i en fastdefineret periode på 3, 5, eller 7 dage. Følsomhedsindstillingerne kan tilpasses den enkelte bruger.

iVi fungerer på TeleVagt med WLR II.

Alarmsenderen har et moderne design, er lille og meget let – som andre vedhæng.

Funktioner

- Afgiver lyd ved afsendelse af alarm.
- Automatisk alarm hvis der ikke har været aktivitet på enheden (konfigurerbar til 3, 5 eller 7 dage).
- Justerbar følsomhed i 3 niveauer.

Fordele

- Udskifteligt batteri.
- Batterialarm ved lavt batteriniveau.
- Justerbar følsomhed i 3 niveauer.
- Vandtæt (IP67).
- Ergonomisk design.

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

P68005/47

Dimensioner:

58 × 38 × 14 mm

Farve:

Hvid – med grå markering omkring alarmknappen

Vægt:

25 g inkl. batteri

Frevens:

869.2125 MHz

Rækkevidde:

300 m i fri luft og 40-60 m i bygninger

Batteri:

CR2450 3V Lithium

Batterilevetid:

Forventet 12 måneder afhængigt af brugsmønstre

Standarder

IP-klassificering:

IP67

Direktiver:

CE-mærket
EN300220-2

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: info@tunstallnordic.com | w: tunstall.dk